

COLOREX МУЛЬТИМАТ ПРО

Интерьерная стирол-акрилатная абсолютно матовая краска



Технические данные:

Область применения	Интерьер
Глянец	1 (матовый)
Базис/цвет	Белый
Связующее	Стирол-акрилат
Сухой остаток	37%
Плотность	1,57 кг/л
Стойкость к мытью	Класс 5 (EN13300)
Разбавитель	Вода
Расход	6-8 м ² /л
МТФП	+5°C
Метод нанесения	Кисть, валик, распыление
Сухой от пыли	1 час
Перекраска	2-3 часа
Полностью сухой	72 часа
Срок хранения	24 месяца в закрытой таре
Горючность	Не горючий
ПВЛОС	Кат А/а 30 г/л (2010)
Упаковка	1л, 3л, 10л

Описание продукции:

Мультимат Про - водорастворимая, диффузионно-открытая, абсолютно матовая, наполненная, стирол-акрилатная краска с высокой кроющей способностью.

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, покрытых стеклообоями поверхностей внутри помещений.

Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях, подходит для индустриальных зон, не требующих высокой моющей способности, т.к. складские и производственные помещения, гипермаркеты, парковки. Диффузионная открытость краски позволяет применять её в местах, требующих паропроницаемости покрытия, т.к. подвалы.

Инструкция по применению:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%.

Подготовка. Неокрашенную поверхность очистить от непрочных старых покрытий, загрязнений и пыли. При необходимости зашпатлевать акриловой шпатлевкой. Ранее окрашенную поверхность тщательно промыть водой и дать высохнуть. Глянцевую, ранее окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.

Нанесение. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до 10% по объему. Наносить краску в 1 слой с указанным расходом. Рекомендуется использовать нейлоновые/полиэфирные кисти или валики, при безвоздушном распылении давление 140 БАР (2000 PSI), дюза 0,3-0,5мм. Для лучшего финишного эффекта при нанесении валиком наносите краску в одном направлении.

Ремонтная окраска. Поверхность, окрашенную краской Colorex Мультимат Про, можно окрашивать ей же или любой другой водо-разбавляемой краской из программы поставок Colorex.

Очистка инструментов. Убрать лишнюю краску с инструмента ветошью. Инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности. Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 72 часа. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. После допускается очистка сухой мягкой губкой. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечной интенсивной очистки.

Окружающая среда и безопасность. Остатки краски передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию, водоем или почву. Пустые банки утилизировать как бытовые отходы. Избегать попадания в глаза и пищевод. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Применять перчатки для защиты рук. Не смешивать с другими красками и растворителями.