

PUL 3639/00

Прозрачный полиэфирный
тиксотропный грунт

Область применения: Плоские и точёные детали

Способ нанесения: Распыление, лаконалив

Рецептура смешивания:	По весу (гр)	По объёму (мл)
Основа	100	100
Ускоритель	2	2,2
Отвердитель	2	1,7
Растворитель	10	10

Технические характеристики:

Сухой остаток, %: 87 ± 1

Плотность, кг/л: $1,038 \pm 0,030$

Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек 70 ± 2

Жизнеспособность (при 20°C), минут: 15

Вес мокрого слоя, гр/м² Максимум 250

Количество слоёв: Максимум 2

Интервал между слоями, минут: 40 - 60

Время сушки (при 250 г/м ² и 20°C):	От пыли	20 минут
	На отлип	60 минут
	До складирования	8 часов
	До шлифовки	16 часов

Срок годности: 6 месяцев. После длительного хранения тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка поверхности: тщательная шлифовка. После морения, а также при окраске смолистых, маслянистых пород и шпона FineLine необходимо нанесение соответствующего барьерного или поросмачивающего грунта.

PUL 3639/00 – полиэфирный прозрачный тиксотропный грунт, не содержащий воска. Обладает отличной растекаемостью, эластичностью, стойкостью к усадке, легко шлифуется и хорошо держится на вертикальных поверхностях.

Вследствие малой жизнеспособности рекомендуется использовать двухкомпонентное оборудование для его нанесения.

Замена компонентов:

- Отвердитель **РН 0333/00** (2%) – увеличение жизнеспособности до 40 минут, однако срок сушки также увеличится
- Ускоритель **РН 0777/00** (2%) – незеленеющий, увеличение прозрачности покрытия
- Растворитель **DP 0695/00** – улучшение растекаемости в жаркое время
- Растворитель **VS 341** – удешевление смеси

Особые указания:

В жаркое время количество ускорителя **РН 0888/00** можно снизить до 1%, при температуре ниже 20°C – повысить до 3%.