

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата издания:
20.11.97 г.

Страница 1 из 1

Прекращает действие предыдущего издания от 09/09/97

Код	Описание
ХТ 300	АНТИКРАТЕРНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПУ-ПОКРЫТИЙ.
Область применения:	Как добавка для матовых или глянцевых полиуретановых покрытий для устранения кратеров или пузырьков на поверхности

Общие характеристики:

ХТ 300 - добавка для полиуретановых покрытий для устранения кратеров, образованных случайным попаданием других продуктов из окружающей среды.

Присутствие кратеров - это практически всегда признак загрязнения окружающей среды, поверхности, которую окрашивают, воздуха, используемого в лакораспылительной системе или самого покрытия. Поэтому первое, что необходимое сделать для устранения причин этого загрязнения, это промыть окрашиваемую поверхность и оборудование растворителем, очистить окружающий воздух и воздух в лакораспылительной системе и т.д.

Процент добавления.

ХТ 300 может добавляться в количестве максимум 3% от уже смешанного лакокрасочного материала.

Внимание:

Продукт нельзя смешивать с грунтами.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.