

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата издания:  
09.09.97 г.

Страница 1 из 1

Прекращает действие предыдущего издания от 05/07/96

Код Описание

ХТ 4039

МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ  
МАТЕРИАЛОВ.

Область применения:	Как добавка к полиуретановым эмалям и лакам для понижения степени блеска.
---------------------	---

**Технические характеристики:**

Содержание нелетучих веществ, %:	25 ± 1
Плотность (кг/л):	0,947 ± 0,030
Вязкость(DIN при 20° С)	22 " ± 5 "
Срок годности	При соответственном хранении срок годности не ограничен. После длительного хранения, следует проверять однородность продукта и тщательно перемешивать, извлекая сгустки материала.

**Общие характеристики**

**ХТ 4039**- паста, которую следует добавлять в полиуретановые материалы для корректировки степени блеска. Перед употреблением продукт необходимо тщательно перемешивать (желательно механической мешалкой). Если необходимо, следует профильтировать продукт через нейлоновую ткань с размерами ячеек 30-50 микрон.

**Дозировка.**

ХТ 4039 следует добавлять в основу в количестве от 1 до 10%.

По отношению к основе пасту следует добавлять в следующих количествах:

- с 50 до 40 % блеска-примерно 1 %
- с 40 до 30 % блеска-примерно 3 %
- с 30 до 20 % блеска-примерно 5 %
- с 20 до 10 % блеска-примерно 10 %

**N.B. Продукт не совместим с акрилово-полиуретановыми материалами.**

**Внимание:** реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.